Gassleverandøren		Produkt Spesifikasjon– Propan	
Owner: HSSE Manager	Custodian: T Manager	Pub. Date: 18-06-2026	Ref no: Propan

PROPAN

Egenskaper		**Typiske data**	**Produksjon-metode**	**Test-metode**
Damptrykk på 40°C	kPa	1300	Max 1570	ASTM D1267/D2598
Fritt vann		Ikke hvis	Ikke hvis	
Hydrogensulfid H_2S		Negative	Negative	ASTM/2420
Merkaptaner svovel	mg/kg	< 1	Max 5	IP 272
Elementært svovel	mg/kg	< 1	Max 2	SMS 378/282
Totalt svovelinnhold	mg/kg	< 2	Max 10	ASTM D2784
Lukt		Karakteristisk	Karakteristisk	
Indunstningsrest	mg/kg	5	20-50 Max	SMS 1513
Hydrokarbon-sammensetning	mol %			ASTM D2163
Propan C_3H_8		97	Min 95	
Pentaner og tyngre		0	Max 0,2	
Olefiner C_nH_{2n}		< 0,2	Max 2	

5 mg/kg +/- 10% Vigileak 7030 oppnevnt som lukte substans 100 mg/kg metanol er lagt under lasting